

PROTEX® UV FACAD



Beskrivning

Vindskyddet ger säkert och optimalt skydd mot solljus, luft och fukt i upp till 50 år.

Tillverkat med en beprövad och långsiktig UV-resistens med max 4 månaders öppetid innan montering av fasadbeklädnad.

10 års produktgaranti för fogbredd på upp till 3 cm.
Garanti på 50 år för fogbredd på upp till 2 cm.

- Vindtät, vattentät och diffusionsöppen
- Lätt, flexibel och enkel att montera
- Brandklassgodkänd E

Produktdata

Art.nr	903800010162
Rullstorlek	1,5 x 50 m
Enhet	Rulle
Kolli	1 st.
Pall	24 rl/pall
EAN	5704925002488

Material	HDPE och PP-laminat
Öppetid	Max 4 månader
Brandklassificering	EN ISO 11925-2
Vikt	195 g/m ²
Färg	Svart utvändigt, Grå invändigt
Ålderresistent	Upp till 50 år (NBI)
Brottstyrka (MD/CD)	410N 340N / 5 cm (EN 12311-1)
Spikutdrivningsfasthet	300N / 340N (EN 12310-1)
SD-värde	0,035 m (EN ISO 12572)
Vattenpelare	3 000 mm (DIN/EN 20811)
Temperaturstabilitet	- 40° C till + 80° C (EN 1109)
Tälteffekt	Ingen (SBI NORDTEST)