

# PROTEX® SOFT PLUS NG VINDSKYDD



## Beskrivning

Starkt och stabilt vindsydd till att montera på stängda fasader. Ger en unik diffusionsöppen struktur till huskonstruktioner.



Vinsyddet är lätt och flexibelt, vilket gör den enkel att montera. Materialet är vindtätt och vattenfast med diffusionsöppen funktion.

Protex® Soft Plus NG vindsyddet är tillverkat av 100% polypropylen-mikrofiber som skapar en unik, diffusionsöppen struktur, som är vind- och vattentät. Det gör vindsyddet perfekt som vindsydd i väggkonstruktionen.

Det är möjligt att isolera hela vägen ut till Protex® Soft Plus NG vindsyddet.

Material	Spritsad PP, kombinerad med MP-film
Lager	3
Vikt	90 g/m <sup>2</sup>
Tjocklek	200 micro
Vattentäthet	W1
Tälteffekt	Ingen
Min. temperatur	- 30° C
SD-värde	0,02 m
UV-stabilitet	Max. 4 månader
Brandklassificering	Klass E

## Produktdata

Art.nr	461500010187	461500010188
Rullstorlek	1,50 x 25 m	3,00 x 25 m
Användning		
Enhet	Rulle	Rulle
Kolli	1 st.	1 st.
Pall	60 st/pall	60 rl/pall
EAN	5704925010360	5704925010377

## Registrerad

**BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN™**

BVB nr. 116577


## Tillbehör



Gerband 605.25



Gerband 386



Gerband 692