


AttikaProfil

Avslutningsprofil med transparent kant



- Enkel användning
- Ren putskant
- Tät mot slagregn

Produkt	Plastprofil med alkaliresistent vävnadsremsa.
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">■ Ultraljudsvetsad vävnadsremsa■ Transparent droppkant med skyddsfolie■ Med stickkopplingar för slät koppling av profilerna
Användning	<ul style="list-style-type: none">■ Slagregntät putskant vid attika-området under plåtpanelen.■ Den transparenta läppen bildar en tilltalande övergång.
Förpackningar	Styck. 2,0 m, 1 bunt = 15 st = 30 löpmeter
Förvaring	Profilerna ska förvaras torra, vid en temperatur på ≤ 20 °C; direkt solljus ska undvikas. Förvaring ska ske på ett sådant sätt att profilerna inte deformeras. Deformerade profiler får inte installeras.
Kvalitetskontroll	Kontinuerlig övervakning och kontroll av kvalitet och strikt inkommande kontroll av alla råvaror. Företaget har ett TÜV-testat och certifierat kvalitetssäkringssystem enligt världsomspännande standard DIN EN ISO 9001 samt ett TÜV-testat och certifierat miljösäkringssystem enligt världsomspännande standard DIN EN ISO 14001.
Klassificering enligt kemikalielagen	Se säkerhetsdatabladet (på www.baumit.de).
Bearbetning	Skär AttikaProfil till monteringsmåtten och sätt på den längsmed kanten och i linje. De kan fixeras med plastspikar och stickkopplingar i isoleringsmaterialet. Profilogarna ska fixeras mot varandra med stickkopplingar. Attika-profilens vävnad ska spacklas in och eventuell överstående vävnad ska bäddas in förbi följdprofilen. Ytvävnaden ska framtill putskanten spacklas in överlappandes. Lägg på överputsen och dra av den vid profilkanten. När arbetet är klar ska skyddsfolien dras av från den transparenta droppkanten.
Allmänt och anvisningar	Om du behöver ytterligare information om detta material eller bearbetningen, ger våra ansvariga fältservicekonsulter dig gärna detaljerade råd på projektspecifik basis.

Innehållet i detta tekniska datablad har maskinöversatts. Vid fall av tveksamheter gäller det tyska tekniska databladet. Det finns på <https://baumit.de/produkte> och/eller tillgänglig vid förfrågan.

Våra applikationsrelaterade rekommendationer, som vi ger för att stödja köpare/bearbetare är baserade på vår erfarenhet och motsvarar det aktuella kunskapsläget inom vetenskap och praktik. De är icke-bindande och innebär inte något avtalsrättsligt förhållande eller några sekundära skyldigheter från köpekontraktet. De befriar inte köparen från att själv kontrollera våra produkter med avseende på deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Byggtkniska allmänna regler måste respekteras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som syftar till tekniska framsteg och förbättringar av produkten eller dess tillämpning. När denna tekniska information publiceras är tidigare utgåvor ogiltiga. Du hittar den senaste informationen på vår hemsida. Våra nuvarande villkor för försäljning och leverans gäller för alla affärstransaktioner, liksom bestämmelserna för installation och användning av våra silon och blandningsanläggningar.