

# PROTEX® VARIABEL ÅNGSPÄRR

Format 1,50 x 50 m

## Den säkra lösningen

Protex® Variabel Ångspärr är framtagen för varma tak, släta tak samt väggkonstruktioner.

## Ang. montering: Tejpa på textsidan

Art. nr. 904400011103



EN 13984

Produktfakta	
Egenskaper	Värde
Material	HDPE med polymeric coating
Tjocklek	0,20 mm
Brandklassning	Klass E
Vattentätet	W1
Vikt	92 g/m <sup>2</sup>
Rullstorlek	1,5 x 50 m

Tekniska data	
Egenskaper	Värde
Draghållfasthet (MD/XD)	390 / 330 N / 5 cm (EN 12311-2)
Brottförlängning % MD/XD	16 / 19% (EN 12311-2)
SD-värde	0,2 - 35 m (EN 1931)
Temperaturstabilitet	-40° C till +80° C
Rivstyrka MD/XD	75 / 45 N (EN 12310-1)
Samlingsstyrka N/5 cm	280




Produktegenskaper / DOP 1997934					
Viktiga egenskaper			Prestanda		
Egenskaper	Metod	Enheter	Nom.	Min.	Max.
Produktbeteckning enligt EN 13984	-	-	B	-	-
Ånggenomgångsmotstånd (Sd)	EN 1931	m	13	8	18
Massfyllnad av ånghastighet (g)	EN 1931	kg / (m <sup>2</sup> s)	3,16E-08	5,14E-08	2,28E-08
Motstånd (mot artificiell åldring)					
Vattenmotstånd	EN 1931	uppnått / ej uppnått	(+)	-	-
Brandklass	EN ISO 11925-2	klass	E	-	-
Maximal draghållfasthet (längd)	EN 12311-2	N/50 mm	390	330	-
Brotttöjning vid max. draghållfasthet (längd)	EN 12311-2	%	16	12	-
Maximal draghållfasthet (tvär)	EN 12311-2	N/50 mm	380	330	-
Brotttöjning vid max. draghållfasthet (tvär)	EN 12311-2	%	19	14	-
Rivhållfasthet (längd)	EN 12310-1	N	75	45	-
Rivhållfasthet (tvär)	EN 12310-1	N	65	40	-
Slagstyrka	EN 12691	mm	(+)	-	-
Samlingsstyrka	EN 12317-2	N/5 cm	-	280	-
Motstånd (mot alkali)					
Brotttöjning vid max. draghållfasthet (längd)	EN 12311-2	uppnått / ej uppnått	uppnått	-	-
Brotttöjning vid max. draghållfasthet (tvär)	EN 12311-2	uppnått / ej uppnått	uppnått	-	-

(+): Ingen fastlagd prestanda

## Protex® tillbehör




**Gerband® 386**  
Undertakstejp  
50 mm x 25 m  
Art nr. 903900010003




**Gerband® 970**  
Dubbelhäftande tejp  
19 mm x 50 m  
Art nr. 903900010007




**Protex® Rem Folie**  
Klima X  
50 cm x 50 m  
Art nr. 904400011105




**Gerband® 605.25**  
Butyl Flexstejp  
50 mm x 10 m  
Art nr. 903900010004



**Gerband® 605.25**  
Butyl Flex Rondell  
Ø 100 mm  
Art nr. 461260525100



**Gerband® 692**  
Rund Butylstejp  
Ø 6 mm x 10 m  
Art nr. 903900010005  
Ø 8 mm x 8 m  
Art nr. 903900010006



**Protex® Rörmanschett**  
Ø 100 mm  
Art nr. 46121001  
Ø 125 mm  
Art nr. 446121251  
Ø 160 mm  
Art nr. 446121601




**Fortax® 6400**  
Folielim  
310 ml  
Art nr. 4903900010009  
600 ml  
Art nr. 4903900010010



**Gerband® 6300**  
Primer  
1 kg  
Art nr. 4903900010015



**Fortax® 6600**  
Montagelim  
600 ml  
Art nr. 4903900010011



**Tejpspartel**  
Säkrar täta sömmar  
3 st. per påse  
Art nr. 44612099

## Indbyggda fördelar

- Extremt lätt, flexibel och enkel att montera
- Brandklass E
- Stor rivstyrka
- Variabel SD-värde
- Produktegenskaper och säkerhetsdatablad (article information sheet) kan laddas ner på [www.pro-file.se](http://www.pro-file.se)
- Ingår som komponent i Protex® Ångspärssystem, som har 30 års systemgaranti



5 704925 007254



**ProBygFile A/S Filial Sverige**  
Box 419  
191 24 Sollentuna  
0410 - 411 50  
[www.pro-file.se](http://www.pro-file.se)